



Legenda miestností - 476,20m²

Č.m.	Názov miestností	Plocha /m ² /	Podlaha	Povrch. úprava	
				stien	stropu
1.01	Chodba	19,50	keramická dlažba		
1.02	Kancelária	24,00	PVC		
1.03	Kancelária	17,90	koberec + ker.dlažba		
1.04	Predsieň	4,00	keramická dlažba		
1.05	Zasadačka	22,80	PVC + ker. dlažba		
1.06	Kancelária	24,00	koberec + ker.dlažba		
1.07	Kancelária	14,00	koberec		
1.08	Kancelária	8,00	PVC		
1.09	WC	9,30	keramická dlažba		
1.10	Predsieň	3,50	keramická dlažba		
1.11	Umyvárka	7,70	PVC		
1.12	Sklad	3,90	PVC		
1.13	Príručný sklad	69,20	cementový poter		
1.14	Chodba	20,30	PVC		
1.15	Šatňa	13,70	PVC		
1.16	Šatňa	6,70	PVC		
1.17	Šatňa	21,20	PVC		
1.18	Šatňa	10,10	cementový poter		
1.19	Šatňa	8,80	cementový poter		
1.20	Umyvárka	6,20	cementový poter		

Č.m.	Názov miestností	Plocha /m ² /	Podlaha	Povrch. úprava	
				stien	stropu
1.21	WC	1,50	cementový poter		
1.22	WC	2,00	cementový poter		
1.23	Chodba	17,70	PVC		
1.24	Sklad MTZ	14,60	PVC		
1.25	Kancelária	19,70	PVC		
1.26	Sklad MTZ	14,80	PVC		
1.27	Sklad MTZ	9,50	PVC		
1.28	Umyvárka	13,10	cementový poter		
1.29	Predsieň	4,40	cementový poter		
1.30	WC	10,20	cementový poter		
1.31	Sklad MTZ	19,50	PVC		
1.32	Sklad MTZ	14,80	PVC		
1.33	Kancelária	19,60	PVC		

- (Po1) - jednodielne plastové okno s otváro-sklpným krídlom, rozmeru 800x1650mm - 1ks
- (Po2) - jednodielne plastové okná s otváro-sklpnými krídlami, rozmeru 1000x1650mm - 8ks
- (Po3) - dvojdielne plastové okná s otváro-sklpnými krídlami, rozmeru 2000x1650mm - 10ks
- (Po4) - trojdielne plastové okná s otváro-sklpnými krídlami, rozmeru 3000x1650mm - 1ks
- (Po5) - jednodielne plastové okno s otváro-sklpným krídlom, rozmeru 1200x1200mm - 1ks
* Navrhnuté sú plastové okná 5-komorkové s izolačným trojsklom.

- (Pd1) - hliníkové vchodové dvere dvojkrídlové, s atypickým otváraním dverných krídiel, pravé kr.priechodné, 2/3 zasklené izolačným trojsklom, rozmer otvoru 1400x2100mm, rozmer krídiel 800+450x1970mm - 1ks
- (Pd2) - plastové vchodové dvere dvojkrídlové, s atypickým otváraním dverných krídiel, ľavé kr.priechodné, 2/3 zasklené izolačným trojsklom, rozmer otvoru 1400x2100mm, rozmer krídiel 800+450x1970mm - 1ks
- (Pd3) - plastové vchodové dvere dvojkrídlové, s atypickým otváraním dverných krídiel, ľavé kr.priechodné, 2/3 zasklené izolačným trojsklom, rozmer otvoru 1480x2100mm, rozmer krídiel 800+530x1970mm - 1ks
- (Pz1) - plastová zasklená stena s izolačným trojsklom, štrvordielna, rozmer otvoru 2950x2500mm; 2x otváro-sklpné okenné krídlo, 1x pevné krídlo a 1x plné, otvárové dverné krídlo rozmeru 950x1970mm - 1ks

Legenda povrchových úprav

- (Z11) - obvodové steny v skladbe "Fs1" a "Fs2" (viď Skutkový stav-pôdorys)
 - očistenie a umytie fasády + penetračný náter
 - lepiaca malta
 - minerálna vlna hr.120mm
 - sklotextilná mriežka do lepiaceho tmelu
 - podkladný penetračný náter
 - tenkovrstvá farebná stierka
- (Z12) - ostenie otvorov - kompletný zateplovací systém s minerálnou vlnou hr.30mm + tenkovrstvá farebná stierka
- (Z13) - obklad čela ríms - OSB dosky hr.14mm + kompletný zateplovací systém s minerálnou vlnou hr.30mm + tenkovrstvá farebná stierka
- (Z1s) - sokel - po demontáži oplechovania sokla sa fasáda očistí, umyje a opatrí sa penetračným náterom
 - lepiaca malta + extrudovaný polystyrén hr.120mm
 - sklotextilná mriežka do lepiaceho tmelu
 - podkladný penetračný náter
 - stredneznrná mozaiková stierka
- (Z1p) - zateplenie stropu - voľne položená minerálna vlna hr.2x120mm
 - dolný pás drevených väzníkov 150/25mm
 - sklenená vata hr.50mm
 - sololitový obklad
- (Pr2) - stávajúci drevený prístrešok so škrídlovou krytinou

- (Mr1-Mr5) - pevné oceľové mreže, nosná časť - pásová oceľ 20x3mm, kotvená ku konštrukcii stien pod zateplením; výplň - tyče 10mm prizvárané k pásovej oceli, so žiarozinkovanou povrchovou úpravou: (Mr1) - 870x1550mm; 7,70kg/ks - 2ks; (Mr2) - 800x1550mm; 8,50kg/ks - 6ks; (Mr3) - 1800x1550mm; 17,30kg/ks - 7ks; (Mr4) - 2800x1550mm; 26,00kg/ks - 1ks; (Mr5) - 1100x1100mm; 8,40kg/ks - 1ks;
- (Mr6) - otvárové oceľové dverové mreže, jednokrídlové, rozmeru 1100x2500mm; 43,40kg/ks - 1ks
- (Mr7) - otvárové oceľové dverové mreže, dvojkrídlové, rozmeru 1480x2100mm; 44,50kg/ks - 1ks
- pevný rám otvárových mreží - L-40x40x4mm; rám otvárového krídla - L-30x30x3mm
- výplň otvárového krídla - pásová oceľ 20x3mm + tyče 10mm
- * Oceľové mreže majú žiarozinkovanú povrchovú úpravu.

Projektant	PROT&TARCH - Ing.arch. TÓTHOVÁ Jofia Ing. TÓTH Norbert	Ing. arch. Žofia Tóthová PROT&TARCH 985 32 Panické Dravce, 136 IČO: 41814967, DIČ: 1075570540 E-mail: tothzofia@gmail.com
Investor	COSTRUO spol. s r.o., Lučenec	
Stavba	Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy	Dátum 11/2017 Formát 6 A4
Obsah	Nový stav - Pôdorys prízemí	Mierka 1:100 Č.výkr. 6