



Klamiarske výrobky

- (K1) - kruhový pododkvapový žľab d=160mm; r.š.=330mm - 85,0m
- (K2) - kruhová odpadová rúra d=110mm; r.š.=370mm - 6x4,0=24,0m
- (K3) - oplechovanie atiky štítových múrov r.š.=550mm - 4x7,5m=30,0m
- (K4) - oplechovanie atiky stredných múrov r.š.=380mm - 4x7,5m=30,0m
- (K5) - oplechovanie bočných stien atiky r.š.=700mm - 12x7,5m=90,0m

- * Všetky oplechovania - žľaby, zvody - sú prevedené z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm.
- * Klamiarske konštrukcie je možné vyhotoviť z poplastovaného plechu hr. 0,6mm!
- * Klamiarske konštrukcie je potrebné vyhotoviť podľa STN 73 36 10.

- (Pr1) - stávajúci oceľový prístrešok nad vchodom (demonťáž a následná montáž)
očistenie a nový náter + nová plechová krytina - 2,0m²
- (Pr2) - stávajúci drevený prístrešok so škridlovou krytinou

Skladba strechy

- (Krp) - skladba strechy
 - profilovaná veľkoformátová plechová krytina
 - latovanie 60x40mm
 - kontralata 60x40mm
 - paropriepustná fólia
 - stávajúce drevené priehradové väzníky

- * Navrhnutá je profilovaná veľkoformátová plechová krytina s príslušenstvom na latovanie 60x40mm kotvené cez kontralatu 60x40mm a paropriepustnú fóliu, (ktorá musí byť vyvedená až po okraj rímasy) klincovaním na drevené väzníky.
- * ČISTÁ PLOCHA STRECHY = 572,0m²
Latovanie 60x40mm - 2090,0m/5,02m²
Kontralata 60x40mm - 630,0m/1,52m²

Projektant	PROT&TARCH - Ing.arch. TÓTHOVÁ Zofia Ing. TÓTH Norbert	Ing. arch. Žofia Tóthová PROT&TARCH 985 32 Panické Dravce, 136 IČO: 41814967, DIČ: 1075570540 E-mail: tothzofia@gmail.com	
Investor	COSTRUO spol. s r.o., Lučenec		Č.sady
Stavba	Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy		Dátum 11/2017
Obsah	Nový stav - Pôdorys strechy		Formát 3 A4
	Mierka 1 : 100	Č.výkr. 8	